



Observera att filiken skall  
bockas efter montering.

### SNITT A-A

- 1 Bärprofil 4820181 (15 mm) c-avstånd 1200 mm.
- 2 Tvärprofil 4820163 (15 mm) längd 1200 mm. c-avstånd 600 mm.
- 3 Justerbar pendel c-avstånd 1200 mm.
- 4 Gyptone skivor med kant E15 (perforerad/lej perforerad).
- 5 Anslutningsprofil Gyproc GK-C Kantskena, monterad till vägg c-avstånd 400 mm.
- 6 Anpassad bärprofil Gyproc GK 1, c-avstånd max. 400 mm.
- 7 12,5 mm. tillpassad frisskivor FP-13E (kant E15 från fabrik). (skavar underbyggs med bärverk och spacklas/skrivas).
- 8 Skruv Gyproc QS 25 Qiuck, cc avstånd 300 mm.
- 9 Skruv Gyproc QS 25, placeras med 1 skruv i varje tillpassad GK 1 profil.
- 10 Tvärprofil 4820161 (15 mm), längd 600 mm. c-avstånd 1200 mm.

### STANDARDDETALJ

System Kant E15 undertak

Ämne

Fast fris med kant E15, frisbredd max. 600 mm.

Skala	1:2	Datum	01/12-2005	Rev.		Rev. dato		Nr.	E15 - 005
-------	-----	-------	------------	------	--	-----------	--	-----	-----------

**GYPTONE**

### PLAN ÖVER BÄRVERK

